



# PANEL KAPI BOYASI (011122)

## YARI MAT PANEL KAPI BOYASI



**Tanım:** Saf akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, yarı mat, yüksek örtücülüğe ve aderansa sahip, panel kapılar için özel olarak geliştirilmiş sonkat boyadır. Her türlü iç ve dış ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Yarı mat, Opak
Yoğunluk	: Beyaz: 1,27 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 51 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 95 ± 5 KU
Renk	: Beyaz + 4 Renk
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m<sup>2</sup> yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

Hacimce % 10-15 oranında su ile inceltir.

### Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir. Panel kapılar zımpara yapıp tozu alındıktan sonra 2 kat olarak boyanmalıdır.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

0,75 L – 2,5 L

### Dikkat Edilecek Hususlar

- “ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- “ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- “ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülteneye  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.