



## BİNDER (011200 )

### SİLİKONLU ŞEFFAF KONSANTRE İZOLE ASTAR



**Tanım:** Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı dolgusuz, şeffaf görünümlü, silikonlu, konsantre, izole iç ve dış cephe astarıdır. Saten alçı, alçıpan gibi emici ve tozmalı zayıf yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

#### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Şeffaf
Yoğunluk	: 1,00 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 34 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 95 ± 5 KU
Renk	: Tek renk (Renksiz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

#### Sarfıyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 50–60 m<sup>2</sup> yer astarlanabilir. Kesin sarfıyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

#### İnceltme

Hacimce 7 kat su ile inceltilir.

#### Uygulama

Tek kat olarak, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Uygulama öncesinde yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Dış yüzeyler “Eurosilex Macun” ile, iç yüzeyler ise saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile düzeltilir.

#### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 8-10 saat içinde kurur.

#### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

#### Ambalaj

15 L – 2,5 L – 0,75 L

#### Dikkat Edilecek Hususlar

- “ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- “ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- “ İnceltmeden kullanılmamalıdır. En ideal inceltme oranı 1/7 dir, (7 kat su).
- “ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- “ Yeni sıvalı yüzeylerde Binder uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- “ Uygulama sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

#### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

#### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bültene  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.