



# ARAKAT (011207)

## İÇ CEPHE TRANSFER ASTARI



**Tanım:** Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, pigmentli, adersans gücü yüksek iç cephe transfer astarıdır. Tüm iç cephe boya uygulamalarında ham sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Özellikle solvent bazlı boyalar, su bazlı yarı mat veya ipeksi mat boyalar ile boyanmış yüzeylerin üstüne transfer astarı olarak uygulanmalıdır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: $1,53 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % $62 \pm 1$
Viskozite ( $23 \pm 2$ °C)	: $125 \pm 5$ KU
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10 - 12 m<sup>2</sup> yer astarlanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

Hacimce % 10-20 oranında su ile inceltir.

### Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Saten alçılı, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ilk önce "Binder", sonrasında ise "Arakat" ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlama en az 6-8 saat sonra yapılır.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50  $\pm$  5 bağıl nem ve  $23 \pm 2$  °C ) 6-8 saat içinde kurur.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

15 L - 7,5 L - 2,5 L

### Dikkat Edilecek Hususlar

" Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

" Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

" Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.

S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.

S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülteneye  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.