



ASTAR (012200)

SENTETİK ASTAR



Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, kaliteli, mat ve beyaz bir astardır. Binaların iç ve dış kısımlarında her türlü ahşap ve metal yüzeylere uygulanacak son kat boyanın zemine iyi yapışmasını sağlamak amacıyla güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: 1,57 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 80 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 110 ± 5 KU
Parlama Noktası	: 42 °C
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 11-13 m² yüzey astarlanabilir.

İnceltme

Hacmen % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama yüzeyi yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden temizlenir. Eski boyalı ahşap yüzeyler önce ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Gereken yerler "İshakol Boya Macunu" ile düzeltilir. Yeni boyanacak ahşap üzerindeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Eğer ham ahşap empenyeli değilse, yüzeyler "Dekor" ile doyurulmalıdır. Metal yüzeylerde ise temizleme işleminden sonra "Europax" kullanılmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 2 saat, toz tutmama kuruması 4-6 saat, sert kuruma Süresi 8-10 saat, son kat uygulama 24 saat.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

" Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

" Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

" Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımpara yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.

R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.

S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.

S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.



Teknik Bültene
Bakınız.



Uygulama
viskozitesine inceltiniz



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Kapağı
Kapatınız.



Xn
ZARARLI



F
ALEVLENİR

TS 11651'e uygundur.