



PREKAST YÜZEY ASTARI (012204)

SENTETİK ASTAR



Tanım: Özel sentetik reçine esaslı, solvent bazlı, mat ve beyaz bir astardır. Binaların iç ve dış kısımlarında özellikle prekast beton yüzeyler başta olmak üzere; tuğla, brüt beton, betopan, macunlu yüzeyler, cam elyaf katkılı yüzeyler ve ham sıvalı yüzeylere son kat boyanın zeminine iyi yapışmasını sağlamak için güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: 1,44 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 73 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 90 ± 5 KU
Parlama Noktası	: 42 °C
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüze ve uygulamaya bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 8-10 m² yüzey astarlanabilir.

İnceltme

Kullanıma hazırdır. İnceltmek istenirse hacmen % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama yüzeyi yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden temizlenir. Yüzey kuru, temiz ve kendini taşıyacak durumda olmalıdır. Gereken yerler "Çimento esaslı malzemelerle veya "Eurosilex Macun"" ile düzeltildikten ve kuruduktan sonra tekrar astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) Astar uygulamasından 24 saat sonra son kat uygulamalarına geçilebilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımparalama yapılmalıdır.
- " Ürün direkt EPS üzerine uygulanmaz.

Tehlike Uyarıları

- R 10 - Alevlenebilir.
- R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
- S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
- S 23 - Buharını tenefüs etmeyiniz.
- S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
- S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
- S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.



Teknik Bülten
Bakınız.



Uygulama
viskozitesine inceltiniz



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Kapağı
Kapatınız.