



BOYA MACUNU (012300)

SENTETİK MACUN



Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, her türlü iç ve dış yüzeylerde seviye farkı yaratan çukurların doldurulması için kullanılan, mat ve beyaz görünümlü, sentetik bir macundur. Dâhili ve harici her türlü ahşap, sunta, MDF, metal yüzeylerde, sentetik boya uygulaması yapılacak her çeşit yüzey düzeltmelerinde güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: 1,76 ± 0,02
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 83 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: Macun
Parlama Noktası	: 42 °C
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Metal Ambalaj

Sarfıyat

Yüzeve ve uygulamaya bağlı olarak 1 kg "İshakol Boya Macunu" u ile 5 - 10 m² yer macunlanır. Kesin sarfıyat için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır. İnceltmek gerektiği taktirde Sentetik Tiner kullanılabilir.

Uygulama

Uygulanacak yüzey her türlü yağ, kir, toz, kabarmış ve gevşek tabakalardan temizlenmelidir. Budak yakma ve reçine temizliğinden (Selülozik Tiner) sonra dış cephelerde kullanılan masif ahşaplar mantar, küf ve tahta kurtlarına karşı koruma sağlamak için uygun koruyucu ile doyurulmalıdır. Kuru ve temiz yüzeylerde uygun spatula veya mala ile inceltmeden uygulanır. Derin çukurlarda ince katlar halinde uygulanması tavsiye edilir. "İshakol Boya Macunu" uygulanmış yüzeylere yaklaşık 20 saat sonra "Astar" uygulaması yapılarak "Sonkat veya Sonkat Mat" uygulamasına geçilir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) kat kalınlığına bağlı olarak 8 - 24 saat sonra zımparalama yapılabilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

3 kg - 0,8 kg - 0,4 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanımdan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Derin çukurlarda ince katlar halinde uygulama yapılması tavsiye edilir.
- " Uygulamadan sonra artan "İshakol Boya Macunu" nun üzeri ıslak bir bezle örtüldükten sonra kutu kapatılarak muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

- R 10 - Alevlenebilir.
- R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
- S 16 - Tütuştürücü kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
- S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
- S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
- S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
- S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.



Teknik Bülteneye
Bakınız.



Uygulama
viskozitesine inceltiniz



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Firça veya Rulo ile
Uygulayınız.



Kapağı
Kapatınız.



Xn
ZARARLI



F
ALEVLENİR

TS 11651'e uygundur.