

SiLiZOL (012600)

SU İZOLASYON MALZEMESİ



Tanım: Suyu geçirmeyen fakat su buharı geçirgenliği (teneffüs kabiliyeti) yüksek, solvent bazlı, silikon esaslı, şeffaf ve mat görünümlü empenye malzemesidir. Emici dış yüzeylerde film tabakası oluşturmadan mükemmel su iticilik sağlar. Şeffaf olduğu için yüzey görünümünü değiştirmez. Yüzeylerin sürekli kuru kalmasını sağlayarak yosun, mantar üremesine ve yüzeylerin kirlenmesine izin vermez. Yüzeylerde oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla, boya astarı öncesinde de uygulanabilir. 48 saat sonra üstü boyanabilir. Özellikle dam ve teras sorunlarının çözümünde güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Renksiz (Film yapmaz)
Yoğunluk	: $0,78 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % $3,5 \pm 0,5$
Viskozite (23 ± 2 °C)	: Akışkan sıvı
Parlama Noktası	: 40 °C
Renk	: Tek renk (Şeffaf)
Ambalaj Şekli	: Metal Ambalaj

Sarfıyat

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 Litre ile emici ve yıpranmış yüzeylerde 1-3 m², normal yüzeylerde 5-8 m² yer empenyenilir. Kesin sarfıyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazır.

Uygulama

Yüzey her türlü toz, yağ eski boya kalıntısı vs. kirlere temizlenmeli ve yüzeydeki çatlaklar tamir harçları ile tamir edilmelidir. Yüzey 4 m²' lik alanlara bölünür. Her bölüme birinci kat uygulama yapıldıktan sonra kuruması beklenmeden yüzey doygunluğu gerçekleşene kadar, düşey yüzeylerde en az 2 kat, yatay yüzeylerde en az 3 kat uygulamak gerekir. Uygulama fırça veya rulo ile gerçekleşir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 $\pm$ 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 2-4 saat. Dış etkilere karşı tam kuruma ve koruma için 48 saat beklenmelidir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 3,75 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

- “ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- “ Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- “ Kuru yüzeylerde çok düşük sıcaklıklarda da uygulanabilir.
- “ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

- R 10 - Alevlenebilir.
- R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 3/7/9 - Kabi iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
- S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz - sigara içilmez.
- S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
- S 24/25 Göz ve deri temasından kaçınınız.
- S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurunuz.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabi ve etiketi gösteriniz.
- S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
- S 56 - Çevreye/kanalizasyona atmayınız.



Teknik Bülten
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Spatula veya Çelik Mala
ile Uygulayınız



Kapağı
Kapatınız.



Xn
ZARARLI



F
ALEVLENİR