



OTTOMAN PLASTİK (041101)

MAT BOYA



Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, mat iç cephe boyasıdır. Binaların iç cephelerinde siva, beton, brüt beton, alçı siva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: Beyaz: 1,72 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 69 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 125 - 130 KU
Renk	: Bkz. Renk kartelası
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre boya ile tek katta 10-14 m² yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 20-25 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir. Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler "Arakat" ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici yüzeyler ise "Ottoman Konsantre Astar" uygulandıktan sonra "Ottoman Örtücü Astar" ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

20 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

" Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

" Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.

" Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.

S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.

S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülten
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.

TS 5808'e uygundur.