



OTTOMAN ÖRTÜCÜ ASTAR (041203)

BEYAZ İÇ CEPHE ASTARI



Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek beyaz iç cephe astarıdır. Tüm iç cephe boya uygulamalarında ham siva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: $1,32 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 44 ± 1
Viskozite (23 ± 2 °C)	: 115 ± 5 KU
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10 - 12 m² yer astarlanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-20 oranında su ile inceltir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Saten alçılı, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ilk önce "Ottoman Konsantre Astar", sonrasında ise "Ottoman Örtücü Astar" ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlama en az 6-8 saat sonra yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 \pm 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için 4 hafta beklenmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülteneye
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.