



EUROPAX (062201)

ANTİPAS ASTAR



Tanım: Alkid bağlayıcı esaslıdır. İçeride ve dışarıda her türlü metal yüzeylerde, demir yollarında, çelik konstrüksiyon işlerinde, deniz vasıtalarında, yüksek gerilim elektrik direklerinde pas önleyici astar olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: İpek mat, Opak
Yoğunluk	: 1,40 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça %76 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 95 ± 5 KU
Parlama Noktası	: 42 °C
Renk	: 3 Renk (Gri, Kırmızı, Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 litre ile tek katta 11-13 m² yer astarlanır.

İnceltme

Hacimce % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Uygulama için hazır hale getirilen yüzeylere 6-8 saat ara ile yüksek örtme gücüne rağmen, aktif koruma için iki kat uygulanır. "Europax" uygulanacak ham metal yüzeyler (boyasız) zımparalandıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler sentetik tiner ile iyice temizlenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 3-5 saat

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

" Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

" Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

" Temizlenen ve yağı alınan metal yüzeye "Europax" uygulaması hemen yapılmalıdır. Bekletilmesi durumunda daha hızlı korozyona uğrar.

" Metal yüzeylerde iyi bir koruma sağlamak için, tercihen 2 kat "Europax" uygulamasından sonra son kat boya "İshakol Sonkat veya Mat" uygulaması yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.

R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.

S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.

S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.



Teknik Bültene
Bakınız.



Uygulama
viskozitesine inceltiniz



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Kapağı
Kapatınız.



Xn
ZARARLI



F
ALEVLENİR

TS 11651'e uygundur.